

Instruções de Uso – FITA TESTE

- Avaliar:
 1. Conforme o processo APP *hth*®, utilize *hth*® Fita Teste para avaliar os parâmetros da água e ajuste-os, se necessário.
 2. Antes de entrar na água e de aplicar o produto da etapa Purificar, mergulhe uma fita na água da piscina e remova-a imediatamente. Segure a fita por 15 segundos sem balançá-la e sem retirar o excesso de água.
 3. Pronto. A *hth*® Fita Teste já avaliou a água. Compare as cores da fita com as cores do rótulo seguindo os parâmetros recomendados:
 - Cloro Livre: entre 1 a 3 ppm, garante a pureza da água ao eliminar os micro-organismos. Avaliar o cloro livre a cada 2 dias.
 - pH: entre 7,0 e 7,4, garante máxima eficiência do cloro livre, previne corrosão dos equipamentos e acessórios, além de proporcionar água pura e suave para pele, olhos e cabelos. Avaliar o pH semanalmente.
 - Alcalinidade Total: entre 80 e 120 ppm, contribui para a estabilidade da água, equilibra o pH, garante a máxima eficiência do cloro livre proporcionando água pura e suave para pele, olhos e cabelos. Avaliar a Alcalinidade Total uma vez por mês.
 - Ácido Cianúrico: acima de 50 ppm, prejudica a eficiência da purificação do cloro livre. Avaliar a cada 3 meses quando se usa cloro estabilizado ou pastilhas.
 4. Acione a filtração e aplique o produto da etapa Purificar da sua escolha – *hth*® **Cloro Concentrado Tradicional**, *hth*® **Cloro Aditivado Mineral Brilliance™ 10em1** ou *hth*® **Cloro Ação Contínua Flutuador**. Lembre-se de sempre usar o protetor solar. Finalize o processo APP *hth*® com os demais itens da etapa Proteger.