



SELADOR MASTER START

SELADOR MASTER START é elaborado para selar pisos porosos como granilite, cerâmica e concreto, servindo como base seladora para a cera.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Possui excelente aderência, elimina a porosidade do piso, preparando-o para a aplicação do acabamento;
- 1L de produto é distribuído em até 50 m²;
- Proporciona uma melhor aplicação da cera e aumenta o tempo de duração da aplicação da cera;
- Não inflamável;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

ANTES DE APLICAR: Verifique se não existe cera, selador ou outro tipo de sujidade na superfície a ser selada. Caso haja algum resíduo, remova toda a sujeira e espere até que a superfície esteja totalmente seca. Deixe o local ventilado, em temperatura ambiente (desligue o ar condicionado).

APLICAÇÃO: Aplique uma camada fina e uniforme de **SELADOR MASTER START** sobre a superfície e deixe secar por no mínimo 30 minutos, logo após aplique a segunda camada deixando secar por mais 30 minutos antes de trafegar sobre a superfície.

INDICAÇÃO: Recomendável no mínimo 2 camadas de **SELADOR MASTER START**. Logo após secar bem, aplique a cera.

Importante: É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido leitoso

Cor: Branco

Odor: Inodoro

pH (tal qual): 7,0 – 8,5

Teor de sólidos não voláteis: 15%

COMPOSIÇÃO

Agente formador de filme, aditivo, agente nivelador, plastificante, conservante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação, aspiração e contato com os olhos e a pele. Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.

ATENÇÃO: NÃO APLICAR O PRODUTO COM O AR CONDICIONADO LIGADO.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5 L, 20 L e 50 L.

REGISTROS

Produto não passível de registro ou notificação conforme item VII Art. 3º da Lei 6.360/76.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831