



Informações Técnicas

START UHS

START UHS é um ACABAMENTO ACRÍLICO especialmente desenvolvido para proporcionar um excelente brilho duradouro em pisos laváveis, principalmente em locais de médio e alto tráfego. Seu brilho pode ser mantido com o sistema HIGH SPEED (HS) E ULTRA HIGH SPEED (UHS), pois as marcas de tráfego são facilmente removidas. Sua formulação evita reaplicações constantes, pois forma um filme protetor sobre o piso, impedindo a penetração de sujidades.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ **START UHS** é antiderrapante, mantendo alto nível de segurança. Não dê acesso ao tráfego enquanto o piso estiver úmido.

MODO DE USAR

Antes de aplicar verifique se o piso a ser encerado está totalmente limpo, isento de ceras, acabamentos e sujidades em geral. Deixe o local ventilado, em temperatura ambiente.

APLICAÇÃO: Sobre o piso totalmente limpo e seco, aplique 2 camadas de selador antes da aplicação do acabamento acrílico, para melhor proteção, durabilidade e maior reflexão do brilho. Após o piso totalmente seco aplique de 3 a 4 camadas finas e uniformes da **START UHS** sobre o piso com mop ou pano, em intervalos de 45 minutos entre as camadas para a secagem. Após o piso totalmente seco, utilize lustradora de 1700 até 3800 rpm, com disco específico.

RESTAURAÇÃO: Para obter o brilho inicial, utilize lustradora de 1700 até 3800 rpm, com disco específico. Em áreas de alto tráfego, restaure a cada 3 dias e em áreas de baixo médio tráfego, restaure a cada 15 dias.

MANUTENÇÃO: Para conservação de rotina, lave o piso com detergente neutro diluído, utilizando mop úmido ou lavadora automática com disco de limpeza macio.

Importante: É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Branco

Odor: Característico

pH (tal qual): 7,5 – 9,0

Teor de sólidos não voláteis: 22%

COMPOSIÇÃO

Agentes Niveladores, Aditivo, Plastificante, Agente Formador de Filme, Adjuvantes, Coadjuvante, Conservante e Veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L e 20L.

REGISTROS

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.573324/2015-06

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831