



CP 3000

CP 3000 é um produto utilizado para a remoção de incrustações de cimento, concreto e sujidades inorgânicas em geral.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Produto especialmente elaborado para não deixar nenhum tipo de incrustações como restos de cimento;
- ❖ Possui alto poder de remoção de sujidades pesadas, como cimento e concreto;
- ❖ Indicado para ser usado em betoneiras, caminhões e pisos rústicos;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Dilua em um balde plástico 1 parte de **CP 3000** para 10 partes de água. Aplique a solução sobre a superfície a ser limpa e deixe agir por alguns instantes. Esfregue com escova e em seguida, enxágue com água em abundância. Não deixe o produto secar sobre o piso.

Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas de borracha, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Levemente amarelado

Concentração de HCl: 16,0 – 18,5%

COMPOSIÇÃO

Ácido clorídrico, inibidores de corrosão e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original. Mantenha a embalagem fechada e etiquetada adequadamente. Mantenha a embalagem ao abrigo de luz, em área ventilada e longe de materiais incompatíveis,

ou de fontes de calor. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Evite a inalação, aspiração e contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo ou a embalagem do produto. Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar em superfícies aquecidas. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's. Não deixe nenhum material ferroso entrar em contato com o produto.

ATENÇÃO: NÃO MISTURAR COM PRODUTOS CLORADOS. CUIDADO AO ABRIR A EMBALAGEM, EVITE OS RESPINGOS DO PRODUTO.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L, 50L e 200L

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0306

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831